

产品技术规格

插卡取电



外观颜色:



常规信息

接线方式:	220V强电	无线Zigbee	干接点	弱电485	产品用途
平台名称:	F平台	●	●	●	1、当酒店的客人进入客房时，将房取电开关取电开关门卡插入专卡取电开关中可以使用放内的照明、电视、空调等设备，当客人离开客房是取出房门卡，房间得总电源自动延时15秒内即刻断电，既可节电亦能使客房用电更加安全； 2、可根据各自的空间风格和使用习惯，可与其它开关面板定制一体化连体面板，风格形成统一，使墙壁更美观，使用更方便； 3、可支持M1卡（高频），TF(低频),可定制带身份识别（不同身份） 4、支持IEEE802.15.4（ZigBee）通信方式。操作及状态信息可通过无线通信发送给所配对连接网关。并具有定时巡检功能，通过定期心跳上报状态。可自动配对入网、退网，实现本地及远程控制功能。
开关类别:	功能模块	●	●	●	
系列名称:	V9-ZM	●	●	●	
输入电压:	AC220V	AC220V	DC12V	DC12V	
额定电压:	220V	220V	12V	12V	
电源频率:	50/60Hz	●	●	●	
断电延时时间:	15s	●	●	●	
工作温湿度:	-10℃~+45℃, ≤95%	●	●	●	
储存温湿度:	-25℃~+70℃, ≤95%	●	●	●	
单路最大阻性负载:	2Lux-10Lux	●	●	●	
待机功率:	1W	●	●	●	
零火线:	●	●	●	●	
功能扩展:	二合一：地暖+空调/新风 三合一：地暖+空调+新风	●	●	●	注意事项:  <ul style="list-style-type: none"> ● 必须由专业电工安装或拆卸; ● 切勿湿手操作，以防触电; ● 切勿短路或过载使用; ● 严禁带电安装;
安装方式:	国标86安装底盒	●	●	●	
外框支架:	J钢架连支架（横装、竖装）、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	●	●	●	
材质					
表面材质:	不锈钢锌合金包边	●	●	●	
表面处理:	纳米电镀工艺	●	●	●	
尺寸					
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm（不含底座）	●	●	●	
预埋深度:	≥45mm	●	●	●	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体;	●	●	●	